

Carreta para CANTEIRO

F6C



OPCIONAIS

- PNEUS
- BITOLA 2,20M PARA CANTEIROS DE 2M



Fixação da carroceria sem uso de longarinas de madeiratipo compensado naval



Cantoneiras integradas à plataforma



Cubos de Roda com Padrão Automotivo



Eixo projetado para transitar por cima de canteiros sem danificá-los.

Carreta para BAG

F6B



Eixos Tubulares
Maior resistência



Rodado duplo -
Mais estabilidade

OPCIONAIS

- PNEUS

CAPACIDADE DE CARGA

6 TON

DIMENSÕES DA CARROCERIA

4,00 X 2,10M (SEM GRADES)

ALTURA DA PLATAFORMA AO SOLO

0,97M

COMPRIMENTO TOTAL

5,15M

BITOLA

1,85M

NÚMERO DE EIXOS

2

RODAS

5,5x16" 6F RS/RD

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

80CV

PESO

1100KG

ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA

4,75MM

ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI

6,35MM



Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br

@cemagcarretas contato@cemag.com.br +55 (85) 3228.2377

CAPACIDADE DE CARGA

6 TON

DIMENSÕES DA CARROCERIA

4,0x2,10M (SEM GRADES)

ALTURA DA PLATAFORMA AO SOLO

1,15M

COMPRIMENTO TOTAL

5,15M

BITOLA

2

1,95M

NÚMERO DE EIXOS

2

RODAS

5,5x16" 6F RS/RS

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

80CV

PESO

700KG

ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA

4,75MM

ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI

6,35mm

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FORÇA QUE
MOVE O CAMPO

cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS



CARRETAS BÁSICAS



Carretas Básicas

MAIS PERFORMANCE NA SUA LAVOURA

A CEMAG produz diversos implementos agrícolas, que podem ser adaptados conforme as particularidades de cada colheita.

F6



DESTAQUES



Grades com fecho rápido – praticidade superior



Fixação da carroceria sem uso de longarinas de madeira tipo compensado naval



Dobradiça tipo engate rápido (fácil manuseio)



Grade com estrutura metálica reforçada revestida com madeira tipo compensado naval



Cubos de roda com padrão automotivo



Carroceria feita de madeira tipo compensado naval

OPCIONAIS

- CARROCERIA METÁLICA (LARGURA 1,90m)
- MOLAS E FREIOS (EXCETO MODELO FA6)
- PNEUS
- OPÇÕES DE ALTURA DA GRADE: 45CM, 60CM E 90CM

OPCIONAL F4 E F6

- ENGATE PARA COMBOIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	FA4 FB	FA6	F4	F6
CAPACIDADE DE CARGA	4 ton	6 ton	4 ton	6 ton
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,20x1,80x 0,45 m	4,00x1,80 0,45 m	3,20x1,80x 0,45 m	4,00x1,80x 0,45m
ALTURA DA PLATAFORMA AO SOLO	0,92 m	0,92 m	0,97 m	0,97 m
COMPRIMENTO TOTAL	4,35 m	5,25 m	4,35 m	5,15 m
BITOLA	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m
NÚMERO DE EIXOS	1	1	2	2
RODAS	5,5x16" 6F RD OU RS	5,5x16" 6F RD OU Tandem	5,5x16" 6F RS/RS	5,5x16" 6F RS/RS
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60 CV	80CV	60 CV	80 CV
PESO	595 KG	720 KG	615 KG	690 KG
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	3,75 mm	3,75 mm	3,75 mm	3,75 mm
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	3,75 mm	6,35 mm	3,75 mm	6,35 mm

Carretas

Lançamento



FA5

Indicada para transporte de frutas

DESTAQUES



Piso antiderrapante



Eixos tubulares – Maior resistência



Eixo Tandem – Excelente estabilidade

OPCIONAIS

- FREIOS
- PNEUS 7.50 16"

Carretas para COLHEITA



FA2



FA6F



DESTAQUES



Carroceria metálica



Eixo tandem



Cantoneiras laterais e traseiras

OPCIONAIS

- PNEUS

OPCIONAL FA6F

- FREIO
- CARROCERIA FEITA DE MADEIRA NAVAL
- ENGATE PARA COMBOIO

	FA2A	FA2	FA5	FA6F
CAPACIDADE DE CARGA	2 TON	2 TON	5 TON	6 TON
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,30 X 1,50M (SEM GRADES)	3,30 X 1,80M (SEM GRADES)	5,00X2,35M (SEM GRADES)	4,0X1,90 (SEM GRADES)
ALTURA DA PLATAFORMA AO SOLO	0,76M	0,76M	0,92M	0,97M
COMPRIMENTO TOTAL	4,93M	4,93M	6,2M	5,15M
BITOLA	1,45M	1,45M	2M	1,80M
NÚMERO DE EIXOS	1	1	1	1
RODAS	5X14" 6F (TANDEM)	5X14" 6F (TANDEM)	5,5X16" 6F (TANDEM)	5,5X16" 6F (TANDEM)
PESO	520KG	550kg	1300KG	1100KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	25CV	25CV	60CV	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2mm	2mm	3,0mm	2,25mm
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	3,75mm	3,75mm	6,35mm	6,35mm