

DESTAQUES

Carreta para **BASCULAMENTO LATERAL E TRASEIRO**



Basculamento lateral e traseiro



Pistão telescópico de 2 estágios

OPCIONAIS

- PNEUS
- KIT HIDRÁULICO PARA CONTROLE DE ABERTURA DA TAMPA LATERAL
- COMBOIO COM ENGATE RÁPIDO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CBHL6000

CAPACIDADE DE CARGA	5 TON OU 6M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,70 X 1,80 X 0,88M
COMPRIMENTO TOTAL	5,32M
ALTURA TOTAL	2,40M
ALTURA TOTAL BASCULADA	2,90M (LATERAL)
BITOLA	1,80M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO LATERAL	45°
ÂNGULO DE BASCULAMENTO TRASEIRO	25°
NÚMERO DE EIXOS	2
RODAS	5,5 x 16" 6F RS/RS
PESO	1590KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,25MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	6,35MM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESTAQUES

Carreta **GRANELEIRA**



Diversas posições de montagem, regulando o peso sobre o trator



Rodado Duplo - maior estabilidade

OPCIONAIS

- MOLAS
- PNEUS
- EIXO TANDEM
- CAMBÃO COM BASE PARA ENSILADEIRA
- MANGUEIRAS MAIORES QUE POSSIBILITAM O USO DE ENSILADEIRA ENTRE A CARRETA E O TRATOR
- FREIOS

CBHM5000

CAPACIDADE DE CARGA	5 TON OU 5M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,00 X 1,80 X 0,90M
COMPRIMENTO TOTAL	4,30M
ALTURA TOTAL	1,95M
ALTURA TOTAL BASCULADA	3,20M
LARGURA DE BITOLA EXTERNA	1,85M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO	45°
NÚMERO DE EIXOS	1
PESO	900KG
RODAS	5,5 X 16" 6F RD
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,25MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS

Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br

contato@cemag.com.br
[+55 \(85\) 3228.2377](tel:+55(85)3228.2377)

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FORÇA QUE MOVE O CAMPO



cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS



CARRETAS METÁLICAS

GARANTIA
12
MESES

Caçambas de USO GERAL



Eixos Tubulares
Maior resistência



Cubos de roda com
padrão automotivo



Rodado duplo -
Maior estabilidade



Mangueiras com
Engate rápido



Destramento da
Tampa Traseira por Tirante
de Fácil Regulagem

	CBH 3,5	CBH5	CBH6	CBH7
CAPACIDADE DE CARGA	3,5 TON OU 3M ³	5 TON OU 3M ³	6 TON OU 4M ³	7 TON OU 4M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,00 X 1,94 X 0,60M	3,00 X 1,94 X 0,60M	3,70 X 1,94 X 0,60M	3,70 X 1,94 X 0,60M
COMPRIMENTO TOTAL	4,30M	4,30M	5,00M	5,00M
ALTURA TOTAL	2,10M	2,10M	2,10M	2,10M
ALTURA TOTAL BASCULADA	3,30M	3,30M	3,70M	3,70M
BITOLA	1,85M	1,85M	1,85M	1,85M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO	45°	45°	45°	45°
NÚMERO DE EIXOS	1	1	1	1
RODAS	5,5 X 16" 6F RS	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RD
PESO	840KG	900KG	1180KG	1200KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV	60CV	80CV	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,65MM	2,65MM	2,65MM	2,65MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM	4,76MM	6,35MM	6,35 mm

OPCIONAIS

- PNEUS (GERAL)
- FREIOS (GERAL)
- MANGUEIRAS MAIORES (GERAL)

OPCIONAIS CBH3,5 E CBH5

- MOLAS
- BASE PARA ENSILADEIRA
- EIXO TANDEM (SOMENTE CBH5)

OPCIONAL CBH 6 e CBH 7

- EIXO TANDEM

Carretas de USO GERAL



CBHM6000
Pistão
Hidráulico Duplo



CBHM6000-2E
Pistão telescópico

DESTAQUES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	CBHM3500	CBHM6000	CBHM6000-2E
CAPACIDADE DE CARGA	5 TON OU 3,5M ³	7 TON OU 6M ³	6 TON OU 6M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,00 X 1,80 X 0,60M	3,70 X 1,80 X 0,90M	3,70 X 1,80 X 0,90M
COMPRIMENTO TOTAL	4,30M	5,00M	5,00M
ALTURA TOTAL	1,65M	1,95M	2,05M
ALTURA TOTAL BASCULADA	3M	3,6M	4,12M
BITOLA	1,85M	1,85M	1,85M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO	45°	45°	45°
NÚMERO DE EIXOS	1	1	2
RODAS	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RS/RD
PESO	850KG	1150 KG	1360KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV	80CV	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,25MM	2,25MM	2,25MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM	6,35MM	6,35MM

OPCIONAL CBHM3500

- MOLAS
- EIXO TANDEM
- RODADO SIMPLES PARA CAPACIDADE DE 3,5TON
- MANGUEIRAS MAIORES
- BASE PARA ENSILADEIRA

OPCIONAL CBHM6000

- EIXO TANDEM
- MANGUEIRAS MAIORES

OPCIONAL CBHM6000-2E

- EIXO TRASEIRO TANDEM OU RODADO SIMPLES
- ENGATE PARA COMBOIO

OPCIONAIS GERAIS

- PNEUS
- FREIOS (EXCETO CBHM6000-2E)

DESTAQUES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carretas CAFEEIRAS

cemag
TRANSPORTES AGRÍCOLAS



Tampa traseira
com correntes



Tampa com abas
(opcional na CBHM5000
e CBHM6000)

OPCIONAIS

- EIXO TANDEM
- FREIOS
- PNEUS
- TAMPA TRASEIRA COM ABAS PARA GUIAR A SAÍDA DO CAFÉ

	CBHM4500	CBHM5000	CBHM6000
CAPACIDADE DE CARGA	4 TON OU 4,5M ³	5 TON OU 5M ³	6M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,00 X 1,60 X 0,90M	3,00 X 1,80 X 0,90M	3,70 X 1,80 X 0,90M
COMPRIMENTO TOTAL	4,30M	4,30M	5,00M
ALTURA TOTAL	1,95M	1,95M	1,95M
ALTURA TOTAL BASCULADA	3,2M	3,2M	3,2M
BITOLA	1,60M	1,85M	1,85M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO	45°	45°	45°
NÚMERO DE EIXOS	1	1	1
RODAS	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RD
PESO	900KG	900KG	1150KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV	60CV	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2MM	2,25MM	2MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM	4,76MM	4,76MM