

DESTAQUE

Ideal para o manejo da silagem com o máximo de benefício, com basculamento feito através de cilindro hidráulico.



DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA POR TIRANTE DE FÁCIL REGULAGEM



CBHM10000-2E PISTÃO TELESCÓPICO

OPCIONAL CBHM8000 e CBHM10000

- EIXO TANDEM
- MANGUEIRA MAIOR
- BASE PARA ENSILADEIRA(CBHM8000)
- MOLAS (CBHM8000)
- FREIOS

OPCIONALCBHM10000-2E

- EIXO TRASEIRO TANDEM OU RODADO SIMPLES
- FREIOS

	CBHM8000	CBHM10000	CBHM10000-2E
CAPACIDADE DE CARGA	5 TON OU 8M ³	7 TON OU 10M ³	6 TON OU 10M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,00 X 1,80 X 1,50M	3,70 X 1,80 X 1,50M	3,70 X 1,80 X 1,50M
COMPRIMENTO TOTAL	4,30M	5M	5M
ALTURA TOTAL	2,55M	2,65M	2,65M
ALTURA TOTAL BASCULADA	3,6M	4M	4,54M
BITOLA	1,85M	1,85M	1,85M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO	45°	45°	45°
NÚMERO DE EIXOS	1	1	2
RODAS	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RD	5,5 X 16" 6F RS/RD
PESO	1100KG	1210KG	1450KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV	80CV	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,25MM	2,25MM	2,25MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM	6,35MM	6,35MM



Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br

@cemagcarretas
 contato@cemag.com.br
 +55 (85) 3228.2377

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FORÇA QUE MOVE O CAMPO



cemag[®]

TRANSPORTES AGRÍCOLAS



CARRETAS FORRAGEIRAS



Vagões Forrageiros

COM DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA.



Eixos Tubulares
Maior resistência



Rodado duplo



Cubos de roda com
padrão automotivo



Tampas laterais de encaixe rápido - fácil conversão para uso geral



Mangueiras com
Engate rápido



Opção de montagem com abertura lateral da tampa traseira

DESTAQUE CBH6R

- EIXO TANDEM - EXCELENTE ESTABILIDADE

DESTAQUE CBH6-2E

- PISTÃO TELESCÓPICO

CBH 5

- CHAPA ESPESSA - PERMITE O TRANSPORTE DE MATERIAIS ABRASIVOS
- RODADO DUPLO MAIS ESTABILIDADE
- ENGATE FORJADO MAIOR RESISTÊNCIA



CBH9-2E Lançamento

- IÇAMENTO COM AJUSTE DE ALTURA DO ENGATE
- EIXO TANDEM



OPCIONAL

- RODAS 7,5" x 20" COM PNEUS 9.00 x 20

OPCIONAIS

- FREIOS • MANGUEIRAS MAIORES*
- PNEUS* • CARROCERIA COM ALTURA 1M

OPCIONAL CBH5

- MOLAS
- EIXO TANDEM
- CAMBÃO COM BASE PARA ENSILADEIRA

OPCIONAL CBH6 e CBH7

- EIXO TANDEM

OPCIONAL CBH6R

- RODADO DUPLO

OPCIONAL CBH6-2E

- EIXO TRASEIRO TANDEM OU RODADO SIMPLES
- ENGATE PARA COMBOIO

	CBH 5	CBH6	CBH7	CBH6R	CBH6-2E	CBH9	CBH9-2E	CBH12
CAPACIDADE DE CARGA	5 TON OU 7,5M³	6 TON OU 9M³	7 TON OU 9M³	6 TON OU 7,5M³	6 TON OU 9M³	9 TON ou 14M³	9 TON OU 14M³	12 TON OU 17M³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,00 X1,94 X 1,40M	3,70 X1,94 X1,40M	3,70 X1,94 X 1,40M	3,00 X1,94 X 1,40M	3,70 X1,94 X 1,40M	4,00 X2,30 X 1,70M	4,00 X 2,30 X 1,70M	5,00 x2,30 x 1,70M
COMPRIMENTO TOTAL	4,30M	5,00M	5,00M	4,30M	5M	5,54M	5,60M	6,77M
ALTURA TOTAL	2,70M	2,70M	2,70M	2,70M	2,70M	3,40M	3,40M	3,45M
ALTURA TOTAL BASCULADA	3,55M	4M	4M	3,55M	4,5M	5,00M	5,00M	5,83M
BITOLA	1,85M	1,85M	1,85M	2,00M	2,20M	2,60m	2,60M	2,60m
ÂNGULO DE BASCULAMENTO	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
NÚMERO DE EKOS	1	1	1	1	2	1	2	2
RODAS	5,5 X16" 6F RD	5,5 X16" 6F RD	5,5 X16" 6F RD	5,5 X16" 6F (TANDEM)	5,5 x 16" 6F RS/RD	15,5 x 13" 8F (Tandem com pneu de alta flutuação)	13 x 15,5" 8F RS/RS (para pneu de alta flutuação)	13 x 15,5" 8F RS/Tandem (p/ pneu de alta flutuação)
PESO	1020KG	1390KG	1410KG	1020KG	1504KG	2300KG	2750kg	3690KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV	80CV	80CV	80CV	80CV	100CV	100cv	100CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76mm	6,35mm	6,35mm	4,76mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm