

FT

Tubulação Industrial
3.1/2"

Pintura interna com
epóxi anticorrosivo

Escada Lateral
de acesso

Tanque robusto,
soldado ao chassi



FT12500

CAPACIDADE DE CARGA

TANQUE

COMPRIMENTO TOTAL

ALTURA TOTAL

LARGURA DA BITOLA EXTERNA

NÚMERO DE EIXOS

RODAS

PESO

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

ESPESSURA DE CHAPA DO TANQUE

ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI

FT 10500

10500L

Ø1,8 X 4,2M

6,30M

3,1M

2,60M

1

13X15,5" 8F

ALTA FLUTUAÇÃO

2700KG

100CV

3,75mm

4,76mm

FT 12500

12500L

Ø1,8 X 5,0M

7,20M

3,1M

2,60M

2

13X15,5" 8F

ALTA FLUTUAÇÃO

3100KG

100CV

3,75mm

4,76mm

FT10500-2E

10500L

Ø1,8 X 4,20m

6,30m

3,10m

2,60m

2

13x15,5" 8F

Alta Flutuação

2900kg

100cv

3,75mm

4,76mm

ACESSÓRIOS DA BOMBA

CARDAN, ASPERSOR RABO DE PAVÃO,
ESGUICHO, ASPERSOR BICO DE PATO

OPCIONAL

- Roda 7,5 x 20" para pneus 9.00 x 20
- Pneus
- Kit contra incêndio
- Acionamento hidráulico da bomba

BOMBA LOBULAR

ROTAÇÃO DA BOMBA

540 RPM

VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA

58000 L/h

PRESSÃO MÁXIMA DA BOMBA

8kg/cm²

MANGUEIRA DE SUÇÃO

6m

cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS

☎ Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br

📱 @cemagcarretas 📧 contato@cemag.com.br 📞 +55 (85) 3228.2377

CATÁLOGO DE PRODUTOS

**FORÇA QUE
MOVE O CAMPO**

cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS



CARRETAS TANQUE



Carretas Tanque

A **resistência e praticidade** que você precisa para um **maior aproveitamento e gerenciamento** de água, e outros líquidos na sua lavoura.



Eixos Tubulares
Maior resistência



Cubos de Roda com
Padrão Automotivo



Borracha de
Vedação



Suporte para
Kit Contra Incêndio



Equipado com
quebra-ondas

OPCIONAL FTC4300 E FTC6500

- PNEUS
- KIT CONTRA INCÊNDIO

	FTC 4300R	FTC 6500
CAPACIDADE DE CARGA	4300L	6500L
DIMENSÕES DO TANQUE	2,65 X 1,98 X 1M	4,00 X 1,98 X 1,00M
COMPRIMENTO TOTAL	3,95M	5,30M
ALTURA TOTAL	2,84M	2,84M
LARGURA DA BITOLA EXTERNA	1,80M	1,80M
NÚMERO DE EIXOS	2	2
RODA	5,5 x 16" 6F RS/RS	5,5 x 16" 6F RS/RS
PESO	660 KG	955KG (sem molas)
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,65MM	2,65MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	3,75MM	6,35MM

BOMBA AUTOESCORVANTE

ROTAÇÃO DA BOMBA	3500 RPM
VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA	30000 L/H
PRESSÃO MÁXIMA DA BOMBA	5KG/cm ²
MANGUEIRA DE SUÇÃO	6M

OPCIONAIS

- 1 EIXO RODADO DUPLO
- MOLAS E FREIOS
- PLATAFORMA PARA BOMBA
- ACIONAMENTO HIDRÁULICO DA BOMBA

Carreta TANQUE DISTRIBUIDOR



DESTAQUES

Tubulação Industrial
3.1/2"

Pintura interna com
epóxi anticorrosivo

Escada Lateral
de Acesso

Suporte para kit
contra incêndio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	FTD5000
CAPACIDADE DE CARGA	5000L
DIMENSÕES DO TANQUE	Ø1,45 x 3,26M
COMPRIMENTO TOTAL	4,75M
ALTURA TOTAL	2,32M
LARGURA DA BITOLA EXTERNA	2,00M
NÚMERO DE EIXOS	1
RODAS	5,5 X 16" 6F (TANDEM)
PESO	1680KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV
ESPESSURA DE CHAPA DO TANQUE	4,76MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM

BOMBA LOBULAR

ROTAÇÃO DA BOMBA	540 RPM
VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA	58000 L/h
PRESSÃO MÁXIMA DA BOMBA	8kg/cm ²
MANGUEIRA DE SUÇÃO	6m

ACESSÓRIOS DA BOMBA

CARDAN, ASPERSOR RABO DE PAVÃO,
ESGUICHO, ASPERSOR BICO DE PATO

OPCIONAIS

- Pneus
- Acionamento hidráulico da bomba