

FT

Tubulação Industrial
3.1/2"

Pintura interna com epóxi anticorrosivo

Escada Lateral de acesso

Tanque robusto, soldado ao chassi



FT12500

	FT 10500	FT 12500	FT10500-2E
CAPACIDADE DE CARGA TANQUE	10500L	12500L	10500L
COMPRIMENTO TOTAL	6,30M	7,20M	6,30m
ALTURA TOTAL	3,1M	3,1M	3,10m
LARGURA DA BITOLA EXTERNA	2,60M	2,60M	2,60m
NÚMERO DE EIXOS	1	2	2
RODAS	13X15,5" 8F ALTA FLUTUAÇÃO	13X15,5" 8F ALTA FLUTUAÇÃO	13x15,5" 8F Alta Flutuação
PESO	2700KG	3100KG	2900kg
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	100CV	100CV	100cv
ESPESSURA DE CHAPA DO TANQUE	3,75mm	3,75mm	3,75mm
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76mm	4,76mm	4,76mm

BOMBA LOBULAR

ROTAÇÃO DA BOMBA	540 RPM
VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA	58000 L/h
PRESSÃO MÁXIMA DA BOMBA	8kg/cm ²
MANGUEIRA DE SUCCÃO	6m

ACESSÓRIOS DA BOMBA

CARDAN, ASPERSOR RABO DE PAVÃO, ESGUICHO, ASPERSOR BICO DE PATO

OPCIONAL

- Roda 7,5 x 20" para pneus 9.00 x 20
- Pneus
- Kit contra incêndio
- Acionamento hidráulico da bomba



☎ Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br

📱 @cemagcarretas ✉ contato@cemag.com.br ☎ +55 (85) 3228.2377

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FORÇA QUE MOVE O CAMPO



cemag®

TRANSPORTES AGRÍCOLAS



CARRETAS TANQUE

Carretas Tanque

A **resistência e praticidade** que você precisa para um **maior aproveitamento e gerenciamento** de água, e outros líquidos na sua lavoura.



Eixos Tubulares
Maior resistência



Cubos de Roda com
Padrão Automotivo



Borracha de
Vedação



Suporte para
Kit Contra Incêndio



Equipado com
quebra-ondas

OPCIONAL FTC4300 E FTC6500

- PNEUS
- KIT CONTRA INCÊNDIO

Carreta TANQUE DISTRIBUIDOR



DESTAQUES

Tubulação Industrial
3,1/2"

Pintura interna com
epóxi anticorrosivo

Escada Lateral
de Acesso

Suporte para **kit
contra incêndio**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	FTC 4300	FTC 6500
CAPACIDADE DE CARGA	4300L	6500L
DIMENSÕES DO TANQUE	3,2 X 1,85 X 1M	4,00 X 1,98 X 1,00M
COMPRIMENTO TOTAL	4,15M	5,30M
ALTURA TOTAL	2,26m	2,26m
LARGURA DA BITOLA EXTERNA	1,80M	1,80M
NÚMERO DE EIXOS	2	2
RODA	5,5 x 16" 6F RS/RS	5,5 x 16" 6F RS/RS
PESO	679 KG	955KG (sem molas)
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,25MM	2,65MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	3,75MM	6,35MM

BOMBA AUTOESCORVANTE

ROTAÇÃO DA BOMBA	3500 RPM
VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA	30000 L/H
PRESSÃO MÁXIMA DA BOMBA	5KG/cm ²
MANGUEIRA DE SUÇÃO	6M

OPCIONAIS

- 1 EIXO RODADO DUPLO
- MOLAS E FREIOS
- PLATAFORMA PARA BOMBA
- ACIONAMENTO HIDRÁULICO DA BOMBA

FTD5000

CAPACIDADE DE CARGA	5000L
DIMENSÕES DO TANQUE	Ø1,45 x 3,26M
COMPRIMENTO TOTAL	4,75M
ALTURA TOTAL	2,32M
LARGURA DA BITOLA EXTERNA	2,00M
NÚMERO DE EIXOS	1
RODAS	5,5 X 16" 6F (TANDEM)
PESO	1680KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	60CV
ESPESSURA DE CHAPA DO TANQUE	4,76MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM

BOMBA LOBULAR

ROTAÇÃO DA BOMBA	540 RPM
VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA	58000 U/h
PRESSÃO MÁXIMA DA BOMBA	8kg/cm ²
MANGUEIRA DE SUÇÃO	6m

ACESSÓRIOS DA BOMBA

CARDAN, ASPERSOR RABO DE PAVÃO, ESGUICHO, ASPERSOR BICO DE PATO

OPCIONAIS

- Pneus
- Acionamento hidráulico da bomba

DESTAQUES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

